

WILD系列

热像仪



高度保护

IP67，具有防水、防尘、防雾等功能



完美的细节识别

12μm VOx探测器和1024 OLED显示器，确保了完美的细节识别



高效续航

锂电池可连续工作10小时



机械摇杆设计

它平衡了重心，提供了一个更容易和出色的手持体验



超大光圈

超大光圈提供更好的热像捕获能力



照片和视频回放

集成图片和视频录制功能，使单目共享更快速、方便，并且具有回放和APP共享的功能



类型	Wild325	Wild335	Wild635	Wild650
传感器参数				
探测器类型	高性能探测器			
分辨率	384x288		640x512	
像元间距	12μm			
NETD	≤18mK			
响应波段	8-14μm			
帧频	50HZ			
探测距离	1300m	1800m	1800m	2600m
图像参数				
镜头	25mm,F0.8	35mm,F0.8	35mm,F0.8	50mm,F0.9
视场角	10.5°x7.9°	7.5°x5.6°	12.5°x10.0°	8.8°x7.0°
光学放大	2.4X	3.3X	2.0X	2.8X
数字放大	1.0-4.0x连续缩放			
出瞳距	40mm			
眼距	6mm			
屈光度	±5D			
显示系统				
类型	AMOLED			
分辨率	1024x768			
显示尺寸	0.39 寸			
调色板	6			
图像模式	森林/轮廓			

智能功能				
语言	多种语言			
内置内存	64GB			
拍照/录像回放 画中画 AI测距 热点追踪 OSD 防灼烧 EIS	支持			
电池参数				
电池类型	可更换的充电锂电池（18650x1）			
电池续航	10小时		8小时	
接口参数				
Type-c	支持电池充电，数据传输			
Wi-Fi	支持热点连接，APP可远程控制			
使用环境				
运行温度	-20- +50℃			
IP等级	IP67			
重量（g）	470±5g	485±5g	475±5g	510±5g
尺寸（mm）	190.2x69.3x58.7			190.2x76.3x65.6
附件				
外部线缆	USB数据线			
配件	手腕带和防尘布等			